

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty drogowe			
1		Obsługa geodezyjna	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w	m ³		
d.1	0205-02	gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyfadowczymi na odległość do 1 km 470*3*0.5	m ³	705.000	
				RAZEM	705.000
3	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-	m ³		
d.1	0214-04	chodami samowyfadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 poz.2	m ³	705.000	
				RAZEM	705.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.6	m ²	1410.000	
				RAZEM	1410.000
5		Opłata utylizacyjna	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.2	m ³	705.000	
				RAZEM	705.000
6	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na	m ²		
d.1	0104-07	całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 470*3	m ²	1410.000	
				RAZEM	1410.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1	0114-05 0114-06	niu 30 cm poz.6	m ²	1410.000	
				RAZEM	1410.000
8	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	poz.6	m ²	1410.000	
				RAZEM	1410.000
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-	m ²		
d.1	0310-01 0310-02	żąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm poz.6	m ²	1410.000	
				RAZEM	1410.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ści-	m ²		
d.1	0310-05 0310-06	ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm poz.6	m ²	1410.000	
				RAZEM	1410.000