

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 90 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 455,00	m ² m ²	 455.000	 455.000
				RAZEM	455.000
2	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 170,00	m ² m ²	 170.000	 170.000
				RAZEM	170.000
3	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład. 426,500	m ³ m ³	 426.500	 426.500
				RAZEM	426.500
4	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) krotność 4 426,500	m ³ m ³	 426.500	 426.500
				RAZEM	426.500
5	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.70 cm 455,00	m ² m ²	 455.000	 455.000
				RAZEM	455.000
6	KNNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 455,00	m ² m ²	 455.000	 455.000
				RAZEM	455.000
7	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 455,00	m ² m ²	 455.000	 455.000
				RAZEM	455.000
8	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 455,00	m ² m ²	 455.000	 455.000
				RAZEM	455.000
9	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 455,00	m ² m ²	 455.000	 455.000
				RAZEM	455.000
10	KNNR 6 0113-05	Analogia. Pobocza z kruszyw łamanych gr. 10 cm 153,50	m ² m ²	 153.500	 153.500
				RAZEM	153.500