

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 80 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 490,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 490.000	 490.000
				RAZEM	490.000
2	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 280,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 280.000	 280.000
				RAZEM	280.000
3	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład. 420,00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 420.000	 420.000
				RAZEM	420.000
4	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) krotność 4 420,00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 420.000	 420.000
				RAZEM	420.000
5	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.50 cm 490,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 490.000	 490.000
				RAZEM	490.000
6	KNNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 490,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 490.000	 490.000
				RAZEM	490.000
7	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 490,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 490.000	 490.000
				RAZEM	490.000
8	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 490,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 490.000	 490.000
				RAZEM	490.000
9	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 490,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 490.000	 490.000
				RAZEM	490.000
10	KNNR 6 0113-05	Analogia. Pobocza z kruszyw łamanych gr. 10 cm 280,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 280.000	 280.000
				RAZEM	280.000