

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>Gola Świdnicka dz. nr 84,92,118</b>				
1	<b>KNR 2-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym 1.2	km		
d.1	<b>0119-01</b>		km	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
2	<b>KNR 2-01</b>	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 10 km 1200*4*0.1	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0206-02</b>		m <sup>3</sup>	480.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>480.000</b>
3	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 1200*4	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0103-04</b>		m <sup>2</sup>	4800.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4800.000</b>
4	<b>KNR 2-31</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm poz.3	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0114-05</b>		m <sup>2</sup>	4800.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4800.000</b>
5	<b>KNR 2-31</b>	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem 1200*3	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1004-07</b>		m <sup>2</sup>	3600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3600.000</b>
6	<b>KNR 2-31</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 6 cm poz.5	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0310-05</b>		m <sup>2</sup>	3600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3600.000</b>
7	<b>KNR 2-31</b>	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa górna z tłuczni - grub.po zagęszcz.6 cm (pobocza) 1200*2*0.5	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0204-05</b>		m <sup>2</sup>	1200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1200.000</b>