

| Lp. | Podst                                | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz            | Razem    |
|-----|--------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|----------|
| 1   | KNNR 6<br>0101-03                    | Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników<br>1750,000  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1750.000<br>RAZEM | 1750.000 |
| 2   | KNNR 1<br>0206-04                    | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.<br>525,000 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 525.000<br>RAZEM  | 525.000  |
| 3   | KNNR 1<br>0208-02                    | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)<br>525,000  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 525.000<br>RAZEM  | 525.000  |
| 4   | KNNR 6<br>0104-03                    | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm<br>1750,000  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1750.000<br>RAZEM | 1750.000 |
| 5   | KNNR 6<br>0113-02                    | Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm<br>1750,000   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1750.000<br>RAZEM | 1750.000 |
| 6   | KNNR 6<br>0113-05                    | Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm<br>1750,000   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1750.000<br>RAZEM | 1750.000 |
| 7   | KNNR 6<br>1005-07                    | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych<br>1750,000   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1750.000<br>RAZEM | 1750.000 |
| 8   | KNNR 6<br><del>0308-02</del><br>9-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) <b>SCIERALNA</b><br>1750,000  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1750.000<br>RAZEM | 1750.000 |
| 9   | KNNR 6<br>0113-05                    | Analogia. Wykonanie poboczny z kruszyw łamanych gr. 10 cm<br>1000,000   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1000.000<br>RAZEM | 1000.000 |

popr.

