

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Droga			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1	0102-01	280*6.6	m ²	1848.000	
				RAZEM	1848.000
2	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	280*6.6	m ²	1848.000	
				RAZEM	1848.000
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.1	0310-01	280*6.6	m ²	1848.000	
				RAZEM	1848.000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.1	0310-05	280*6.6	m ²	1848.000	
				RAZEM	1848.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.1	1402-05	280*2*1	m ²	560.000	
				RAZEM	560.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa dolna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 5 cm (pobocza)	m ²		
d.1	0204-03	Krotność = 0.5 280*1*2	m ²	560.000	
				RAZEM	560.000