

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Rów i odwodnienie</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0205-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km 4*7*1*1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
2	KNR-W 2-18 d.1 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 4*7*1*0.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
3	KNR 2-31 d.1 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm 7*4	m  m	  28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
4	KNR 2-31 d.1 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm 4*2	ściank.  ściank.	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
5	KNR 2-01 d.1 0502-01	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.I-II 28*1*0.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
<b>2</b>		<b>Droga</b>			
6	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 360*3.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1152.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1152.000</b>
7	KNR 2-31 d.2 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 360*3.2*0.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  115.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.200</b>
8	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 360*3.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1152.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1152.000</b>
9	KNR 2-31 d.2 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 360*3.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1152.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1152.000</b>
10	KNR 2-31 d.2 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 360*3.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1152.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1152.000</b>
11	KNR 2-31 d.2 0204-03	Nawierzchnia z tłuczni kamienno - warstwa dolna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 10 cm (pobocza) 360*2*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  720.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>720.000</b>