

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Droga			
1	KNR AT-03 d.1 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 370*4.1	m ² m ²	1517.000	
				RAZEM	1517.000
2	KNR 2-31 d.1 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 100*4.1*0.10	m ³ m ³	41.000	
				RAZEM	41.000
3	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 470*4.1	m ² m ²	1927.000	
				RAZEM	1927.000
4	KNR 2-31 d.1 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 470*4.1	m ² m ²	1927.000	
				RAZEM	1927.000
5	KNR 2-31 d.1 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 470*4.1	m ² m ²	1927.000	
				RAZEM	1927.000
6	KNR 2-31 d.1 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 470*2*1	m ² m ²	940.000	
				RAZEM	940.000
7	KNR 2-31 d.1 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm (pobocza) Krotność = 0.5 470*2*1	m ² m ²	940.000	
				RAZEM	940.000