

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Droga			
1	KNR 2-01 d.1 0202-03	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 10 km 380*3*0.46+380*2*0.5*0.1	m ³ m ³	562.400	
				RAZEM	562.400
2	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 380*3	m ² m ²	1140.000	
				RAZEM	1140.000
3	KNR 2-31 d.1 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 380*3	m ² m ²	1140.000	
				RAZEM	1140.000
4	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm poz.2	m ² m ²	1140.000	
				RAZEM	1140.000
4'	KNR 2-31 d.1 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 5 poz.2	m ² m ²	1140.000	
				RAZEM	1140.000
5	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 380*3+380*2*0.5	m ² m ²	1520.000	
				RAZEM	1520.000
5'	KNR 2-31 d.1 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 poz.5	m ² m ²	1520.000	
				RAZEM	1520.000
6	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 380*3	m ² m ²	1140.000	
				RAZEM	1140.000
7	KNR 2-31 d.1 0310-05 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 6 cm 380*3	m ² m ²	1140.000	
				RAZEM	1140.000
8	KNR 2-31 d.1 0204-03	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa dolna z tłuczni - grub.po zagęszcz. 10 cm (pobocza) 380*0.5*2	m ² m ²	380.000	
				RAZEM	380.000