

| Lp. | Podst             | Opis i wyliczenia   | J.m.                             | Poszcz            | Razem    |
|-----|-------------------|---|----------------------------------|-------------------|----------|
| 1   | KNNR 6<br>0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni<br>1950,000  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1950.000<br>RAZEM | 1950.000 |
| 2   | KNNR 6<br>0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm<br>195,000   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 195.000<br>RAZEM  | 195.000  |
| 3   | KNNR 6<br>1005-07 | Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych<br>1950,000   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1950.000<br>RAZEM | 1950.000 |
| 4   | KNNR 6<br>0309-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)<br>1950,000   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1950.000<br>RAZEM | 1950.000 |
| 5   | KNNR 6<br>0113-05 | Analogia. Pobocza oraz zjazdy z kruszyw łamanych gr. 10 cm<br>1300,000  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1300.000<br>RAZEM | 1300.000 |
| 6   | KNNR 6<br>1305-01 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0,1 m <sup>3</sup><br>1,900   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 1.900<br>RAZEM    | 1,900    |
| 7   | KNNR 1<br>0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV<br>20,000   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 20.000<br>RAZEM   | 20.000   |
| 8   | KNNR 6<br>0605-02 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe<br>0,500   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 0.500<br>RAZEM    | 0.500    |
| 9   | KNNR 6<br>0605-03 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm<br>1,000   | szt<br>szt                       | 1.000<br>RAZEM    | 1.000    |
| 10  | KNNR 6<br>0605-06 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm<br>10,000  | m<br>m                           | 10.000<br>RAZEM   | 10.000   |
| 11  | KNNR 1<br>0214-02 | Zasypanie wykopów ,fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV<br>20,000 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 20.000<br>RAZEM   | 20.000   |
|     |                   |   |                                  | RAZEM             | 20.000   |